

DTW450Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 440 Nm (Produit seul)

Très puissante pour un serrage jusqu'à 440 Nm

Code EAN : 0088381673310



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Batt. compatibles BL1815,BL1815N,BL1830,BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 1600 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 2200 cps/min

Capacité de serrage

Couple de desserrage 730 Nm

Couple de serrage max. (franc) 440 Nm

Capacité : boulon standard M12-M22

Capacité : boulon HR M12-M16

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/2 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 19 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 94 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 105 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 266 x 82 x 290 mm

Poids net EPTA 3,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
- Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134849-7, 134848-9, 134847-1, 134846-3, 134845-5, 134844-7, 134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 345736-7 Crochet

Charbon : 194435-6