

DHR243ZJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 24 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381654777



LXT
6.5 | 4.3 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- 40 positions de burin
- Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d'accès
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Compatible avec le système d'aspiration à filtre HEPA DX07 (en option).
- Compatible avec le système d'aspiration DustCup® (en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-46545-25, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67290, B-46517-25, P-67228, B-47472-25, B-47232, B-46523-25)

Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-58787, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58609, B-58534, B-58528, B-58512, B-58506, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58497, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58388, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX07 (199570-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide 0 à 950 tr/min
Vitesse à vide max. 950 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 4700 cps/min
Cadence de frappe max. 4700 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Positions de burin 40
Ø max. dans trépan/béton mm
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules
Ø max. dans le béton 24 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 27 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus
Capacité maximale du mandrin 13 mm

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui
Mode Percer Oui
Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_n) 11 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 353 x 85 x 213 mm
Poids net EPTA 3,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 837649-1 Moulage MAK-PAC Perfo burineur
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 324219-0 Butée de profondeur