

HR1841FJ

Marteau perforateur SDS+ 470W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	470 W
Régime à vide	0 - 2100 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 4800 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	1,4 J
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	24 mm
Diamètre maximal béton	18 mm
Emmanchement pour SDS-PLUS	✓
Rotation gauche et droite	✓
Longueur cordon d'alimentation	4,0 m
Vibration 3ax perçage (a _h)	3,0 m/s ²
Vibra 3ax forage percus (a _h)	7,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	98 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	87 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	285 x 75 x 208 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,0 kg



EAN: 0088381844864

AVANTAGES D'UTILISATION

- Machine spécialisée pour le perçage en continu de trous de fixation de faible diamètre.
- Equipé du système AVT (Anti-Vibration Technology) assurant un taux de vibrations minimal.
- Mécanisme de frappe optimisé pour une efficacité de forage accrue.
- Super léger et compact pour un confort optimal en perçage au-dessus de la tête et dans les endroits d'accès difficile.
- Muni d'un débrayage de sécurité et d'un arrêt de frappe pour le perçage du bois et du métal.

ACCESSOIRES STANDARD

- coffret MAKPAC I, butée de profondeur