

HR3210FCT

Perfo-burineur SDS-Plus 850 W 32 mm

Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA

Code EAN : 0088381088756



AVANTAGES PRODUIT

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Design en « L », puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- 24 positions de burin
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-46545-25, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67290, B-46517-25, P-67228, B-47472-25, B-47232, B-46523-25)

Mandrin auto-serrant interchangeable pour HR3210FCT (194568-7)

Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58609, B-58534, B-58528, B-58512, B-58506, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58497, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58388, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (135197-7)

Mandrin SDS-Plus interchangeable pour HR3210FCT (125420-8, 194578-4)

Kits de maintenance (195199-5)

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants (B-64381, B-64397, B-64406, B-64412)

Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64299)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 850 W

Régime

Vitesse à vide max. 315 à 630 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1650 à 3300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 90/32/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 4,9 Joules

Ø max. dans le béton 32 mm

Ø max. avec trépan 90 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui

Mode Perforer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_{rh}) 12,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 424 x 114 x 239 mm

Poids net EPTA 5,4 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 321248-4 Butée de profondeur

1 X 824825-6 Coffret synthétique

1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement

1 X 194568-7 Mandrin automatique 13 mm interchangeable pour HR3210FCT

1 X 125420-8 Mandrin SDS+ interchangeable pour HR3210FCT

1 X 135197-7 Poignée droite latérale complète

Charbon : 194160-9