

HM1213C

Burineur SDS-Max 1510 W

Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

Code EAN : 0088381602181



**SOFT
NOLOAD**

AVT™
AVT VIBRATION TECHNOLOGY



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1510 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 750 W |
| Puissance débitée maximale | 1800 W |

Cadence

| | |
|------------------------|--------------------|
| Cadence de frappe max. | 950 à 1900 cps/min |
|------------------------|--------------------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|----------------------------|-------------|
| Puissance de frappe (EPTA) | 18,6 Joules |
|----------------------------|-------------|

Outillage à utiliser

| | |
|---------------------|---------|
| Type d'emmanchement | SDS-Max |
|---------------------|---------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax burinage (a_n) | 7 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 2,5 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 75 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 95 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 576 x 149 x 265 mm |
| Poids net EPTA | 10,8 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- 12 positions de burin
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pointe SDS-Max (D-34198, D-34176)
Burin plat SDS-Max (D-34213, D-34229, D-34207)
Burin large SDS-Max (D-34241, D-34235)
Poignées de burinage complètes (135269-8)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)
Kits de maintenance (195114-9)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max (B-64288)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 824908-2 Coffret synthétique
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 135269-8 Poignée burinage
- 1 X A-80787 Pointe à béton 280 mm

Charbon : 195845-0