

# BO5031J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

*Ultra facile à contrôler*

Code EAN : 0088381652865



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 300 W

### Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

### Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

### Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{h,v}$ ) 4 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax ponçage ( $a_{h,v}$ ) 4 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 153 x 123 x 153 mm

Poids net EPTA 1,3 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2

1 X 837804-5 Moulage MAK-PAC Scie Plongeante

1 X Sac à poussières

Charbon : 191962-4