

GA5021C

Meuleuse Ø 125 mm 1450 W

Prise en main et poignée arrière sécurisées

Code EAN : 0088381085984



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1450 W
Puissance nominale débitée (P ₂)	1000 W
Puissance débitée maximale	2600 W

Régime

Vitesse à vide max.	10000 tr/min
---------------------	--------------

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _h)	8,5 m/s ²
Vibration 3ax meulage (a _h)	8,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	90 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	390 x 139 x 120 mm
Poids net EPTA	2,9 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	253 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable sans outil
- Carter en aluminium
- Meuleuse robuste et maniable pour une utilisation multi-support
- Poignée Anti-vibrations (option)
- Un témoin lumineux indique que la fonction anti-redémarrage est activée

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)
Poignées pour meuleuses (153504-2)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8, 122895-2)
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162258-0, 194514-0)
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm
1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 194547-5