



# CAMO<sup>®</sup>

Solution de fixation discrète pour terrasse

## DISTRIBUTEUR OFFICIEL

**KYOCERA SENCO France SAS**  
29 rue de la Gare  
88127 Saint-Amé CEDEX  
France

Tél 03 29 26 26 00  
[contact@kyocera-senco.fr](mailto:contact@kyocera-senco.fr)  
[www.kyocera-senco.fr](http://www.kyocera-senco.fr)





# Caractéristiques

**Polyvalent** : pour bois traités ou non, résineux, feuillus tempérés, exotiques, feuillus tropicaux et composites.

**Discret et sécurisant** : esthétique et sans risque d'échardes grâce à la vis positionnée sur la tranche de la lame.

**Economique** : un seul consommable : la vis. Aucun clip ni accessoire autre n'est requis.

**Démontable** : le retrait d'une seule lame est possible.



## Utilisation du gabarit



Ajuster



Positionner



Charger



Fixer



## Informations utiles à la pose

	Lames en bois résineux et feuillus tempérés (S et MS) <sup>★</sup> (Minimum 23 mm - Maximum 30 mm)	
	Milieu standard	Milieu agressif (salin, chloré)
Lambourdes en bois résineux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protech ou Inox A2 60 mm</li> <li>• Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inox A4 60 mm</li> <li>• Pré-perçage en bout de lame avec foret CAMO</li> </ul>
Lambourdes en bois exotiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protech ou Inox A2 60 mm</li> <li>• Pré-perçage obligatoire avec foret 3.5x110 mm (HSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inox A4 60 mm</li> <li>• Pré-perçage obligatoire avec foret 3.5x110 mm (HSS)</li> </ul>




Rapport FCBA n°2017.028.0353

	Lames en bois exotiques ou feuillus tropicaux (S et MS) <sup>★</sup> (Minimum 21 mm - Maximum 23 mm)	
	Milieu standard	Milieu agressif (salin, chloré)
Lambourdes en bois résineux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protech ou Inox A2 60 mm</li> <li>• Pré-perçage systématique des lames avec foret CAMO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inox A4 48 mm</li> <li>• Pré-perçage systématique des lames avec foret CAMO</li> </ul>
Lambourdes en bois exotiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protech ou Inox A2 60 mm</li> <li>• Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes avec foret 3.5x110 mm (HSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inox A4 48 mm</li> <li>• Pré-perçage obligatoire des lames + lambourdes avec foret 3.5x110 mm (HSS)</li> </ul>

<sup>★</sup> Les bois de classe «PS» ne sont pas recommandés dans l'utilisation de la solution CAMO

S : Stable / MS : Moyennement stable / PS : Pas stable

Pour connaître la classification de la stabilité des bois, vous référer à la NF B54-040 «Lames de patelages extérieurs bois»



Pré-perçage obligatoire lames + lambourdes

Humidité des lames	< 17%	De 17% à 22%	> 22%
Cale d'espacement (En mm)	5	3,2	1,6

Valeurs indicatives pouvant varier en fonction des essences de bois.