



			Tolérances											
			H	+0.6 +0	±0.3			+0.3 -0.5	+0.3 -0.8	+0.3 -0.5	-0 -0.6			
				C01	C02	C03	C04	C05	C06	C08	C09	C10		
Caractéristiques fils			H	3	4	5	6	8	10	12	14	16		
qualité	revêtement	résistance daN/mm ²	coupe	finition										
FM18	Galva	108-128	CP	sans	x	x	x	x		x	x	x	x	
			CP	noir				x	x		x	x		
FM38		145-160	CP	sans				x	x		x	x		x
			DP	sans		x		x	x		x	x	x	x
		CP	sans*									x		x
INOX			137-157	CP	sans					x				

* Résistance de décollement de 20 à 40 daN pour hauteur 12mm et de 30 à 50 daN pour hauteur 16mm

Ce plan est la propriété de SOFRAGRAF. Il ne saurait être, ni reproduit en entier ou partiellement, ni communiqué en particulier à des concurrents, sans son consentement



SOFRAGRAF

29 rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex France

Agrafes C
(Senco G3)

Dessiné par :

STOCKLI C.

Date :

12.06.01

Modifié le :

02.06.05

N° Plan

PC 41112

F