



1960 siarexx

La référence pour le bois, les vernis et la peinture



La référence pour le bois, les vernis et la peinture

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.

- ▶ Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- ▶ La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- ▶ Faible encrassement
- ▶ Bonne finition

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	40; 60-320; 400-600	
Support:	Papier C	P040 – P240
	Papier B	P280 – P600
Épandage:	électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P080 – P600

Application



Applications

- Ponçage de façades
- Ponçage de traces de rouille sur des radiateurs
- Ponçage de traces de rouille sur des cadres métalliques et portes d'ascenseur
- Ponçage de portes d'habitations
- Ponçage de vieilles lasures sur des façades en bois, de bardages et portes de garage
- Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur des portes d'entrée
- Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations
- Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur des meubles de jardin et clôtures
- Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations sur

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Primaire; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

Épandage ouvert; siafast; siasoft; S Performance



1960 siarexx

La référence pour le bois, les vernis et la peinture



La référence pour le bois, les vernis et la peinture

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.

- ▶ Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- ▶ La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- ▶ Faible encrassement
- ▶ Bonne finition

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	40; 60-320; 400-600	
Support:	Papier C	P040 – P240
	Papier B	P280 – P600
Epan dage:	électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P080 – P600

Application



Applications

- Ponçage de bois massifs
- Egrenage de vernis
- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics
- Ponçage finition avant mise en peinture

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Primaire; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

Epan dage ouvert; siafast; siasoft; S Performance