

SERRURE EXCLUSIVE

La solution rénovation au plus haut de la sécurité qui combine confort et esthétique



Schémas
à télécharger

Labellisées A2P***⁽¹⁾ et A2P*⁽¹⁾, la gamme EXCLUSIVE dispose de 4 à 6 points de condamnation. Dédiée aux professionnels de la serrurerie, EXCLUSIVE est conçue pour répondre parfaitement à leurs exigences (un mécanisme de qualité, une pose facile et rapide, une adaptation parfaite aux différentes configurations de poses...), sans oublier pour autant les attentes des utilisateurs finaux (acoustique optimisée, entrebâilleur intégré, verrou de condamnation de tringle en option...).



Sécurité

- Version A2P*** ou A2P*
- Cylindre profil européen de très haute sécurité RADIAL NT+
- Verrou de condamnation de tringle (option)
- Entrebâilleur intégré à la serrure

Confort

- Mécanisme doux et silencieux pour une acoustique optimisée : système à engrenage
- Fermeture parfaite de la porte : 4 à 6 points de condamnation latéraux (selon modèle)
- Possibilité de 2 points de condamnation supplémentaire (haut et bas)

Facilité d'installation

- Cylindre interchangeable facilement et rapidement : sans démontage du capot
- Système de réglage du jeu du pêne 1/2 tour : gâche réglable
- Adaptation parfaite aux différentes configurations de pose : large choix de gâches en J, en applique, électrique, adaptables à toutes les portes et huisseries

Esthétique

- Design contemporain et discret pour une intégration parfaite dans tous les intérieurs

Garantie, normes et labels

Garantie
10 ANS



Selon modèle

Selon modèle

Descriptif technique

Capot (enjolveur)

- Monobloc en acier plié
- Finition : peinture époxy blanc (RAL 9016).
Sur demande : finition peinture époxy marron
- Dimension : longueur 2500 mm recoupable, largeur 92 mm, épaisseur 47 mm
- Version grande hauteur 2840 mm disponible sur demande

Bandeau (support mécanique)

- Acier plié
- Axe à 60 mm
- Entraxe à 70 mm

Tringles d'entraînement

- Acier section 20 x 3 mm

Pêne

- Pêne dormant : rond de diamètre 20 mm et équipé d'une goupille anti-sciage tournante sur la version A2P***
- Pêne 1/2 tour : rond de diamètre 20 mm, il est condamné après verrouillage de la serrure

Pour porte

- Épaisseur de 35 à 65 mm pour Exclusive A2P***
- Épaisseur jusqu'à 1000 mm pour Exclusive A2P*

Main

- Droite ou gauche à préciser à la commande

Applications : Résidentiel collectif ou individuel

Cylindre (voir accessoire à commander séparément dans les pages serrure EXCLUSIVE)

- Profil européen de très haute sécurité RADIAL NT+
- 4 clés couleurs incopiables et réversibles
- Protecteur de cylindre : diamètre 39 mm (A2P*) ou 48 mm (A2P***) équipée d'une pastille de protection offrant une meilleure résistance à l'effraction
- Condamnation centrale par clé (2 tours)
- Serrure EXCLUSIVE A2P* compatible avec le cylindre AXI'HOME N1, VOLT N1, VIP + N1. Commander la serrure à part.

Accessoires

- Mise en place de l'entrebâilleur par bouton poussoir incorporé à la serrure
- Verrou de condamnation de tringle par bouton poussoir côté intérieur et par clé côté extérieur (en option)

Gâches disponibles

- En J : pour porte affleurante
- En applique réglable : pour porte affleurante ou à recouvrement (0 à 8 mm) ou pour huisserie métallique
- En applique réglable pour porte à recouvrement (9 à 20 mm)
- Gâche à répétition pour porte à deux vantaux

Fouillot

- Carré de 7 mm avec tige bouchon antibruit et possibilité d'être traversant
- Manœuvre normale par béquille (fournie) côté intérieur et clé côté extérieur



Protecteur côté extérieur

⁽¹⁾ Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.