

## DC700



## ASSA ABLOY DC700

- Ferme-porte avec technologie à came et bras à glissière standard G193
- Certifié conforme EN 1154 force EN 3 à 6
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour les portes simple action jusqu'à 1400 mm de large maximum
- Peut être utilisé dans quatre types de montage : côté paumelles et coté opposé aux paumelles, sur la porte ou sur l'hubriserie

## Caractéristiques DC700

- Peut être utilisé avec plaque de montage plate invisible
- Convient aux portes gauches et droites
- Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables à partir des vis de réglage derrière le capot
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières
- Force de fermeture réglable en continu
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Large éventail d'applications
- Couleurs standard : argent, blanc (RAL9016), noir (RAL9005)



CE	Abloy OY	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3 8 6 1 1 4 3 3

## Caractéristiques du bras à glissière standard G193

- Dimensions de montage : voir le schéma (dimensions entre parenthèses)

